



Multi-Use Detail Carver

多功能研磨機

規格 (WE251 系列)

輸入	110V AC, Single Phase, 50-60Hz	
轉速	單速型: 13,000	可調速型: 3,000 ~ 13,000
夾持量	Collets Type: 2.4 or 3.2mm	Spring Chuck Type: 0.3~3.2mm
尺寸	160mm 長度 ×24mm 直徑	

規格 (WE248 系列)

輸入	AC 100V 50/60Hz or 240V 50Hz	
輸出	DC 18.0V ± 5%, LOAD 750mA	
轉速	Variable Speed: 3,000 ~ 23,000 rpm	
夾持量	Collets Type: 2.4 and 3.2mm	Spring Chuck Type: 0.3~3.2mm
尺寸	150mm 長度 ×24mm 直徑	

安全事項

- ◆ 插入插座前，請確定與標示電壓相符。
- ◆ 本機雖有雙重絕緣設計，為安全起見，請勿在潮濕場所使用。
- ◆ 研磨中，請配戴保護眼鏡。並勿觸摸使用後之研磨棒，避免燙傷。
- ◆ 使用後請關閉電源，可調速型請確定停在 OFF 位置，避免馬達損毀。
- ◆ 使用中，馬達超載時(即施用過當壓力，超越馬達負荷，造成馬達停頓或聲音低沉)，請立即停止使用，馬達轉動聲音恢復正常後即可繼續使用。因馬達超載而造成之損壞，不屬於保固範圍之內。

操作事項

1. [Collet Type 螺帽型*2] 按住”插銷按鈕”(如圖一)。以所附之板手鬆開螺帽，放入適當尺寸之套筒(collet)，插入研磨棒，調整至適當長度，再以板手鎖緊。
[Spring Chuck Type 彈簧夾頭型*3] 按住”插銷按鈕”(如圖一)，以手轉鬆彈夾，插入研磨棒，再以手轉緊即可(彈簧夾頭為精密夾具，只可用手操作)。
2. 使用中請勿觸摸插銷按鈕。



保養方法

請經常以柔軟布料擦拭或空氣壓縮機清潔，避免過多灰塵進入本體，造成運轉不順或損壞。

感謝您使用 WECHEER 專業電動工具。

如需更多資訊或技術支援，請聯絡 service@wecheer.com